

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



ESPERT 11580

Confezionatrice semiautomatica per il confezionamento di prodotti di vario genere in film termoretraibile. La chiusura del telaio di saldatura avviene tramite cilindro pneumatico, a questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato all'interno del forno per la retrazione. Il tunnel di retrazione, integrato nella struttura della macchina, è dotato di tappeto a maglia di acciaio inox, con velocità regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi.



These systems have been conceived to be used in case more automation is required, in fact the only thing the operator has just to do is to insert the product into the film and to move it onto the sealing area, as the rest of the working cycle (sealing, product removal and transfer inside the shrink tunnel) happens automatically.

CARATTERISTICHE TECNICHE / FEATURES

Tensione di alimentazione:	380V 3 Ph + N
<i>Power Supply</i>	
Potenza installata:	12 Kw
<i>Consumption</i>	
Dimensioni ingombro:	mm. 2500x1400x1500
<i>Dimension</i>	
Dimensioni bocca tunnel:	mm. 820x230
<i>Tunnel area</i>	
Area di saldatura:	mm. 1150x800
<i>Sealing area</i>	
Altezza massima prodotto:	mm. 150
<i>Max product height</i>	
Consumo aria:	5NI/Cycle
<i>Air consumption</i>	
Dimensioni max bobina:	mm. 250x1100
<i>Film roll dimension</i>	
Produttività:	300/700 pz./h
<i>Output</i>	

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice