

# stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy  
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39  
[www.stanok.it](http://www.stanok.it) - [info@stanok.it](mailto:info@stanok.it)



## FERMANT LH

Termosaldatrice ad impulso elettromagnetica completa di pompa del vuoto.

Ideale per ridurre il volume del sacchetto riempito e per proteggere componenti meccanici o elettronici conservandoli sottovuoto.

La saldatrice FERMANT LH è indicata in tutti i settori, medicale, industriale, alimentare ecc. L'utilizzo della saldatrice è molto semplice. E' sufficiente regolare i tempi di saldatura e raffreddamento in relazione al tipo di materiale da saldare e inserire il sacchetto tra le barre saldanti.

Il sistema di aspirazione viene attivato mediante pedale elettronico. I cicli di saldatura e raffreddamento sono gestiti da microprocessore.

Il display indica anche il numero di cicli effettuati.

Con la saldatrice Fermant LH è possibile utilizzare qualsiasi sacchetto barriera termosaldabile.

*The Fermant LH is primarily characterised by its userfriendliness. Simply set the impulse and cooling time according to the type of film and insert the film bag between the sealing bars. When air suction begins, the clamping strip holds the bag in place automatically. Both hands therefore remain free for aligning the film bag. This makes it possible to seal even larger bags safely and cleanly. The air section protects bulk goods or electronic/mechanical components against undesirable shaking movements.*



FERMANT COMPACT LH

A richiesta /Optional

Versione in acciaio Inox.  
Stainless steel version

Sistema di taglio manuale  
Cutting device

## DATI TECNICI/TECHINICAL DATA

### FERMANT LH 40



Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing bar lenght</i>	400
Larghezza saldatura (mm) <i>Seal seam width</i>	4
Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Bars opening</i>	20
Spessore massimo saldabile (mm) <i>Max sealing output</i>	2x0,40
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	230V/50-60 Hz
Indice di protezione <i>Degree of protection</i>	IP 20
Pompa del vuto <i>Vacuum pump</i>	Q=6m3/h a secco (dry)
Peso <i>Weight</i>	Kg. 45
Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i>	700x220x330h



### FERMANT LH 60



Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing bar lenght</i>	600
Larghezza saldatura (mm) <i>Seal seam width</i>	4
Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Bars opening</i>	20
Spessore massimo saldabile (mm) <i>Max sealing output</i>	2x0,40
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	230V/50-60 Hz
Indice di protezione <i>Degree of protection</i>	IP 20
Pompa del vuto <i>Vacuum pump</i>	Q=6m3/h a secco (dry)
Peso <i>Weight</i>	Kg. 69
Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i>	900x220x330h

**sta  
nok**  
packaging machinery

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.