

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HTM 1 000 LP

Termosaldatrice per sottovuoto industriale con barra saldante da cm. 100, indicata per confezionare sottovuoto prodotti ingombranti non alimentari come ad esempio componenti plastici di grosse dimensioni oppure coperte, piumoni, sacchi contenenti prodotti granulari di vario tipo dove è necessario togliere l'aria all'interno del sacchetto per ridurne il volume. Il ciclo automatico di aspirazione, saldatura e raffreddamento è gestito mediante centralina elettronica programmabile.

La pompa di aspirazione da 140m³/h garantisce velocità di aspirazione e le resistenze larghe mm. 6 una forte tenuta su tutti i materiali.

A richiesta la saldatrice HTM 1000 LP può essere fornita in acciaio inox.

This special version of the HTM sealing device with air aspiration allow sealing with simultaneous volume reduction. A special clamping strip keeps the sack airtight during the aspiration process. Outflow the air is therefore prevented and the aspiration process is shortned. Large volume packed goods can also be sealed with volume reduction.



A richiesta /Optional

Versione in acciaio inox
Stainless steel version

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA



HTM 1000 LP

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	1000
Larghezza saldatura (mm) <i>Seal seam width</i>	6
Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Bars opening</i>	30
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max sealing output</i>	-
Pompa del vuoto <i>Vacuum pump</i>	140m3/h
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	400 V trifase, 50/60 Hz
Indice di protezione <i>Degree of protection</i>	IP 54
Peso <i>Weight</i>	Kg. 270 c.a.
Dimensioni (mm) <i>Dimension</i>	1620x1000x925h



**sta
nok**
packaging machinery

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice