

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HTMST 1 000 LP

Termosaldatrice per sottovuoto industriale ad aspirazione esterna. Indicata per confezionare sottovuoto prodotti pesanti e di grandi dimensioni.

La testa saldante regolabile in altezza consente di saldare il sacchetto in verticale. Lo start a pedale elettronico comanda il ciclo di aspirazione/vuoto, saldatura e raffreddamento. Tutte le funzioni sono gestite dalla centralina elettronica dove è possibile variare i parametri a seconda delle necessità. La pompa del vuoto da 140 m³/h garantisce velocità di aspirazione, le resistenze larghe mm. 6 una forte tenuta su tutti i materiali.

The HTMST was specifically designed for sealing film sacks. The device is individually adjustable to the desired sack size by hand crank.

The sealing and cooling times are continuously adjustable.



A richiesta /Optional

Versione in acciaio inox
Stainless steel version

DATI TECNICI



HTMST 1000 LP

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	1000
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	6
Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Opening bars</i>	30
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max sealing output</i>	-
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	400 V trifase, 50/60 Hz
Indice di protezione <i>Degree of protection</i>	IP 54
Pompa del vuoto <i>Vacuum pump</i>	140m ³ /h
Peso <i>Weight</i>	Kg. 240
Dimensioni (mm) <i>Dimension</i>	1300x2100x1300



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice