

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HTM

La saldatrice modello HTM è particolarmente indicata per la saldatura di sacchi molto spessi e film di lunghezze variabili. Il ciclo di saldatura è regolabile mediante temporizzatore in relazione allo spessore del materiale da saldare. La chiusura delle ganasce saldanti avviene mediante motore che garantisce una pressione forte e costante su tutta la lunghezza delle barre saldanti. Lo start a pedale permette all'operatore di avere le mani libere per gestire al meglio il materiale.

La saldatrice HTM può essere fornita su supporto oppure posta in verticale o abbinata a macchinari automatici. E' disponibile anche con cursore di taglio scorrevole per produrre sacchi da bobina tubolare oppure per tagliare l'eccedenza del materiale saldato.

La semplicità d'uso e la capacità saldante, rendono questo tipo di saldatrice adatta per ogni tipo di applicazione.

These film sealing device are used wherever thick film material or long film widths must be sealed. The range of application extends from sealing in of mattresses, including manufacture of hoods, to sealing of composite film for container inliners. The devices are manufactured tailored to the customer.



A richiesta /Optional

Versione in acciaio inox
Stainless steel version

Modifiche a richiesta
Modification on demand

DATI TECNICI



HTM 1000

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	1000
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	6
Spessore saldabile <i>Max output</i>	qualsiasi spessore
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	400V trifase/50-60 Hz
Peso <i>Weight</i>	Kg. 170
Indice di protezione <i>IP Protection</i>	IP 54
Dimensioni <i>Dimensions</i>	1620x500x950h



HTM 2000

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	2000
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	6
Spessore max. Saldabile <i>Max output</i>	qualsiasi spessore
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	400V trifase/50-60 Hz
Peso <i>Weight</i>	Kg. 220
Indice di protezione <i>ID Protection</i>	IP 54
Dimensioni <i>Dimensions</i>	2950x500x1000h



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice