

# stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy  
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39  
[www.stanok.it](http://www.stanok.it) - [info@stanok.it](mailto:info@stanok.it)



## HTP 1700 R

Il gruppo saldante modello HTP 1700 R è indicato per la saldatura di sacchi molto spessi e film di lunghezze variabili. Il ciclo di saldatura e la temperatura sulle resistenze, sono completamente regolabili mediante display digitale. La chiusura delle ganasce saldanti avviene mediante due cilindri pneumatici che garantiscono una forte pressione su tutta la lunghezza delle barre saldanti. Lo start a doppio pulsante permette all'operatore di avviare il ciclo di saldatura in sicurezza. La semplicità d'uso e la capacità saldante, rendono questo tipo di saldatrice adatta per ogni tipo di applicazione.



A richiesta /Optional

Modifiche a richiesta

HTP 1700 R

Lunghezza barre saldanti (mm)	1700
Larghezza saldatura (mm)	max. 10
Distanza tra le barre saldanti (mm)	100
Spessore max. saldabile	qualsiasi spessore
Ciclo di saldatura	completamente regolabile
Ciclo di raffreddamento	completamente regolabile
Temperatura delle resistenze	completamente regolabile
Alimentazione	400V trifase/50-60 Hz
Peso	Kg. 350
Indice di protezione	IP 54
Dimensioni (mm)	2800x1670x750h
Materiali saldabili	Tutti i tipi di materiali termosaldabili



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.