

stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it

**sta
nok**
packaging machinery

KSZ

La pinza saldante KSZ è indicata per la chiusura di sacchetti precedentemente riempiti oppure per la giunzione di teloni in materiale plastico termosaldabile di qualsiasi lunghezza.

Le saldature sono ripetibili, una a fianco all'altra, per lunghezze variabili, con la possibilità di essere sovrapposte o incrociate. La saldatrice non ha bisogno di preriscaldamento ed è sempre pronta all'uso. E' sufficiente chiudere la pinza per dare inizio al ciclo di saldatura la cui durata è indicata dal led luminoso posto sulla scatola di alimentazione.

Il tempo di saldatura viene regolato mediante temporizzatore secondo necessità.

La pinza serie KSZ è proposta in 4 diverse lunghezze: da mm. 300 fino a mm. 600.



A richiesta /Optional

Pedale completo di morsa da applicare a bordo tavolo

DATI TECNICI



KSZ 300

Lunghezza barre saldanti (mm)	300
Larghezza saldatura (mm)	3
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,20
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 W
Peso con alimentatore	5,25 Kg
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

KSZ 400

Lunghezza barre saldanti (mm)	400
Larghezza saldatura (mm)	3
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,20
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 W
Peso con alimentatore	5,5 Kg
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

KSZ 500

Lunghezza barre saldanti (mm)	500
Larghezza saldatura (mm)	3
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,20
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 W
Peso con alimentatore	5,8 Kg
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere

KSZ 600

Lunghezza barre saldanti (mm)	600
Larghezza saldatura (mm)	3
Spessore max. saldabile (mm)	2x0,20
Alimentazione	230V/50 Hz
Assorbimento	250 W
Peso con alimentatore	6 Kg
Materiali saldabili	Film plastici termo saldabili in genere



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.