

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



L 30x30

Saldatrice angolare compatta da banco indicata per confezionare in film plastico di prodotti di vario genere e dimensioni come ad esempio; scatole contenenti prodotti alimentari e non, libri, documenti etc.

Il prodotto viene posizionato manualmente tra i lembi della bobina monopiega di polietilene o PVC. Abbassando il telaio saldante avviene la saldatura e taglio del film intorno al prodotto che rimane completamente avvolto nella plastica.


Il tempo di saldatura è regolabile a seconda delle necessità.

E' possibile abbinare la saldatrice angolare L30x30 ad un forno per la termoretrazione oppure ad un generatore d'aria calda.

Lsealer are set in to cover and seal a product completely with film. The units work with impulse sealing, system controlled by microprocessor. The film rest is seperated from the complete package and the end of the half-tubular film is already closed for the next package. In combination with a shrink tunnel you can produce very simple shrink packages.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Barra saldante frontale (mm)	300
Barra saldante laterale (mm)	300
<i>Sealing lenght</i>	
Dimensioni max prodotto (mm)	300x300x10
<i>Max product dimensions</i>	
Produttività	500 pz./h c.a.
<i>Output</i>	
Alimentazione	230V-50Hz
<i>Main connection</i>	



COME FUNZIONA:

- 1 Inserire il prodotto tra i lembi del film.
- 2 Spostare il prodotto sotto il telaio saldante
- 3 Chiudere manualmente il telaio saldante.
- 4 Il telaio saldante si riapre automaticamente
- 5 Il prodotto è confezionato.

A richiesta /Optional

- Bancalino regolabile completo di portabobine;
- Working table with roll holder
- Portabobine.
- Roll holder
- Modifiche a richiesta