

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



LAPACK CARRELLATE

Confezionatrici sottovuoto professionali carrellate a campana, con comandi digitali, interfaccia utente mediante display a membrana con visualizzazione di tutte le funzioni relative alla macchina, compreso i vari intervalli di manutenzione.

Possibilità di programmazione fino a 9 menù.

Costruite interamente in acciaio inox rappresentano il miglior compromesso tra qualità e prezzo.

Professional packaging machines will best built following the concept of practicality and essential of image.

Realised in astinless steel. They represent the best compromise between quality and price.



A richiesta /Optional

Iniezione gas inerte
Altezza camera maggiorata
Soft air manuale
Carrello supporto macchina su ruote
Sistema di saldatura pneumatico

*Inesrt gas injection
Increased chamber height
Manual soft air
Wheel trolly
Pneumatic sealing system*



BOXER/L

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	560x610x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	460x500x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	450
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 80

450 - 450/S

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	580x680x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	460x560x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	450 - 2x450 (S)
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 115

500

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	630x680x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=60 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	510x650x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	500 - 2x500 (S)
Alimentazione - <i>Power</i>	380V-50/60 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 150

550/S

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	840x700x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=60 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	720x570x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	2x500
Alimentazione - <i>Power</i>	380V-50/60 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 180

900/S

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	1040x700x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=100 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	920x570x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	900x500
Alimentazione - <i>Power</i>	380V-50/60 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 220

1000/SL

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	1140x550x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=60 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	1020x420x200h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	1000
Alimentazione - <i>Power</i>	380V-50/60 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 180

DUPLEX

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	1680x700x1050h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=100 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	2x720x570x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	4x550
Alimentazione - <i>Power</i>	380V-50/60 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 300



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.