

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



LAPACK

Confezionatrici sottovuoto professionali a campana, con comandi digitali, interfaccia utente mediante display a membrana con visualizzazione di tutte le funzioni relative alla macchina, compreso i vari intervalli di manutenzione.

Possibilità di programmazione fino a 9 menù mediante membrana interfaccia utente..

Costruite interamente in acciaio inox rappresentano il miglior compromesso tra qualità e prezzo.

Professional packaging machines will best built following the concept of practicality and essential of image.

Realised in astainless steel. They represent the best compromise between quality and price.



A richiesta /Optional

Iniezione gas inerte
Altezza camera maggiorata
Soft air manuale
Carrello supporto macchina su ruote
Sistema di saldatura pneumatico

*Inesrt gas injection
Increased chamber height
Manual soft air
Wheel trolly
Pneumatic sealing system*



START

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	370x430x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=10 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	260x300x160h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	250
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 38

BABY

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	410x460x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=12 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	310x350x190h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	300
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 45

SPEED

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	460x500x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=12 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	360x500x190h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	350
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 50

JOLLY

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	510x560x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	410x450x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	400
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 60

BOXER 45

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	560x610x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	460x500x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	450
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 68

BOXER 50

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	600x560x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	500x460x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	500
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 68

BOXER DUO

Dimensione macchina (mm) - <i>Dimensions</i>	600x560x450h
Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i>	Q=25 mc/h
Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i>	500x460x220h
Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i>	2x450
Alimentazione - <i>Power</i>	230V-50 Hz
Peso macchina - <i>Weight</i>	Kg. 70



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.