

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



PS-F

Le saldatrici modello PS-F sono particolarmente indicate per la chiusura di sacchetti di basso spessore fino a 150 micron.

La durata del tempo di saldatura può essere regolato mediante l'apposito temporizzatore secondo necessità. Il led luminoso indica la durata della saldatura. L'utilizzo delle saldatrici serie PS-F è molto semplice e pratico, basta posizionare il sacchetto sotto la barra saldante e premere manualmente il braccio superiore per qualche secondo e il sacchetto rimane saldato.

Il tipo di saldatura ad impulso permette alla saldatrice di consumare corrente solo durante il tempo di saldatura che dura pochi istanti. Per il resto del tempo la PS-F rimane in stand-by pronta per essere utilizzata. Tutti i modelli possono essere forniti con taglierino per produrre sacchetti da bobina tubolare.

Impulse sealers model PS are suitable for closing PE plastic bags up to 150 microns. Specific to protect any kind of object, liquid, solid or dust in plastic bags very user friendly PS series are indicated wherever plastic bags are used.

PS are always ready to use, it is enough to put the bag into the sealing jaws and push by hand for a few seconds the sealing bar to get you bag sealed.

The welding time can be regulated in according to the bag's gauge.

Model PS is available in 4 different sizes: cm. 20, 30, 40, 50 event with cutting device



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA



PS-F 200/PS-F 200 C	
Lunghezza barre saldanti (mm)	200
<i>Seal seam lenght (mm)</i>	
Spessore max saldabile	2x0,15
<i>Film thickness (mm)</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Connection</i>	
Consumo	400 W
<i>Power</i>	
Peso	Kg. 2,6
<i>Weight</i>	
Dimensioni	320x80x150h
<i>Dimension (mm)</i>	



PS-F 300/PS-F 300 C	
Lunghezza barre saldanti (mm)	300
<i>Seal seam lenght (mm)</i>	
Spessore max saldabile	2x0,15
<i>Film thickness (mm)</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Connection</i>	
Consumo	450 W
<i>Power</i>	
Peso	Kg. 4,3
<i>Weight</i>	
Dimensioni	450x80x150h
<i>Dimension (mm)</i>	



PS-F 400/PS-F 400 C	
Lunghezza barre saldanti (mm)	400
<i>Seal seam lenght (mm)</i>	
Spessore max saldabile	2x0,15
<i>Film thickness (mm)</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Connection</i>	
Consumo	600 W
<i>Power</i>	
Peso	Kg. 5,4
<i>Weight</i>	
Dimensioni	560x80x180h
<i>Dimension (mm)</i>	



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice

PS-F 500/PS-F 500 C	
Lunghezza barre saldanti (mm)	500
<i>Seal seam lenght (mm)</i>	
Spessore max saldabile	2x0,15
<i>Film thickness (mm)</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Connection</i>	
Consumo	650 W
<i>Power</i>	
Peso	Kg. 6,4
<i>Weight</i>	
Dimensioni	650x80x180h
<i>Dimension (mm)</i>	