

# stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy  
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39  
[www.stanok.it](http://www.stanok.it) - [info@stanok.it](mailto:info@stanok.it)



## SERIE H

La saldatrice SERIE H è particolarmente indicata per la giunzione di teloni in polietilene di qualsiasi lunghezza. La barra saldante esegue una saldatura ad impulso larga 4 mm. e il tempo di saldatura viene regolato mediante temporizzatore a seconda delle necessità.

Per giuntare due lembi di film in polietilene, è sufficiente sovrapporli su una superficie piana, appoggiare la barra saldante per qualche secondo per ottenere la saldatura.

Le saldature sono ripetibili, una a fianco all'altra per lunghezze infinite, con la possibilità di essere sovrapposte o incrociate. La saldatrice serie H è disponibile in 4 diverse lunghezze: da mm. 220 fino a mm. 580.

*The devices of the serie H are used for sealing together thermoplastic films. They are especially suitable for sealing garden pond films, greenhouse or swimming pool covers for example. However, repairs of large film width can also be performed with these devices.*





H 280

Lunghezza barra saldante (mm) <i>Sealing length</i>	280
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	4
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max film thickness</i>	2x0,25
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	230V/50 Hz
Peso della barra saldante <i>Sealing bar weight</i>	Kg. 3,8
Dimensioni alimentatore (mm) <i>Dimensions with impulse unit</i>	340x40x315h



H 380

Lunghezza barra saldante (mm) <i>Sealing length</i>	380
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	4
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max film thickness</i>	2x0,25
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	230V/50 Hz
Peso della barra saldante <i>Sealing bar weight</i>	Kg. 4
Dimensioni alimentatore (mm) <i>Dimensions with impulse unit</i>	440x40x135h



H 580

Lunghezza barra saldante (mm) <i>Sealing length</i>	580
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	4
Spessore max. saldabile (mm) <i>Max film thickness</i>	2x0,25
Alimentazione <i>Connected voltage</i>	230V/50 Hz
Peso della barra saldante <i>Sealing bar weight</i>	Kg. 4
Dimensioni alimentatore (mm) <i>Dimensions with impulse unit</i>	640x40x135h



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

*Technical alteration without prior notice.*