

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



STM

La saldatrice elettromagnetica a pedale modello STM è particolarmente indicata per la saldatura istantanea di sacchetti con larghezze fino a 600 mm.

La barra saldante ad impulso contrapposta permette di chiudere buste anche di forte spessore. Su richiesta possiamo fornire la macchina con resistenze di diverse dimensioni fino a 10 mm. max.

Il comando di start avviene mediante pedale elettronico, il ciclo automatico di saldatura e raffreddamento è comandato da scheda elettronica con microprocessore.

La saldatrice STM può essere adattata alle vostre esigenze.

Semi-automatic bench type sealing device suitable for closing heavy and duty plastic bags with length up to 600 mm.

The units equipped with electronic magnet. The sealing frame closes automatically when the foot pedal is slightly pushed. The sealing and cooling time run off and the bars opens again. The sealing parameters can be adjustable by means microprocessor.

We can customize STM sealer in according with your needs.



A richiesta /Optional

- Versione in acciaio inox
- *Stainless steel version*
- Barre saldanti con resistenze più larga 4, 5 oppure 10 mm.
- *Heating wire large 4, 5 or 10 mm.*
- Resistenza a micronastro oppure a filo per il taglio a caldo dell'eccedenza del sacchetto.
- *-profile heating band for seal and cut the edge of the bag.*
- Contacolpi
- *Impulse counter*
- Supporto verticale in alluminio con piano a mensola.
- *Vertical stand*
- Modifiche a richiesta.
- *Modification on demand*



STM 300

Lunghezza barre saldanti (mm)	300
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	3
<i>Sealing width</i>	
Spessore max saldabile	2x0,40 PE film
<i>Max film thickness</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Main connection</i>	
Potenza	Da 500 W
<i>Power</i>	
Peso	15
<i>Weight</i>	
Dimensioni	350x300x250h
<i>Dimensions</i>	



STM 400

Lunghezza barre saldanti (mm)	400
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	3
<i>Sealing width</i>	
Spessore max saldabile	2x0,40 PE film
<i>Max film thickness</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Main connection</i>	
Potenza	Da 500 W
<i>Power</i>	
Peso	25
<i>Weight</i>	
Dimensioni	450 x300x250h
<i>Dimensions</i>	

STM 500

Lunghezza barre saldanti (mm)	500
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	3
<i>Sealing width</i>	
Spessore max saldabile	2x0,40 PE film
<i>Max film thickness</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Main connection</i>	
Potenza	Da 500 W
<i>Power</i>	
Peso	25
<i>Weight</i>	
Dimensioni	550 x400x250h
<i>Dimensions</i>	

STM 600

Lunghezza barre saldanti (mm)	600
<i>Sealing length</i>	
Larghezza saldatura (mm)	3
<i>Sealing width</i>	
Spessore max saldabile	2x0,40 PE film
<i>Max film thickness</i>	
Alimentazione	230V/50 Hz
<i>Main connection</i>	
Potenza	Da 500 W
<i>Power</i>	
Peso	38
<i>Weight</i>	
Dimensioni	660 x400x250h
<i>Dimensions</i>	



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice