

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



STP 400

Termosaldatrice ad impulso con funzionamento a pedale meccanico, indicata per la chiusura di sacchetti di forte spessore.

Le resistenze si riscaldano solo durante la saldatura che è completamente regolabile mediante temporizzatore in base allo spessore del sacchetto.

L'impronta di saldatura larga mm. 3 e le resistenze poste su entrambe le ganasce, garantiscono una tenace saldatura su qualsiasi sacchetto termosaldabile.

Su richiesta, la saldatrice può essere fornita con resistenze larghe 4, 5, 10 mm. oppure a micronastro per la saldatura e il taglio dell'eccedenza.

Per lavorare più agevolmente è disponibile anche il bancalino in acciaio inox regolabile in altezza.



These film sealing device is used for closing heavy and duty bags.

Thank's to heating wire 4 mm wide, positioned on both jaws, it's possible to seal any types of thermoplastic thickness bags.

The sealing starts for a few seconds when the pedal is lowered and the sealing time can be regulated in according to the bag's gouge.

STP 400 can be suitable with bead heating band in order to achieve separation with a wider sealing seam.

A richiesta /Optional

- Bancalino inox regolabile in altezza
- Stainless steel working table
- Resistenza a micronastro
- T-profile heating band
- Resistenza larga 4, 5, 10 mm.
- Heating band width 4, 5, 10 mm.
- Modifiche a richiesta
- Modification on demand

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



STP 400

Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i>	400
Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i>	3
Spessore max saldabile <i>Max film thickness</i>	2x0,50
Assorbimento <i>Power</i>	Da 500 W
Alimentazione <i>Main connection</i>	230V-50 Hz
Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i>	420x500x110h
Peso macchina <i>Weight</i>	Kg. 26.
Materiali saldabili <i>Film</i>	Polietilene, PEHD, PELD Polipropilene, BOPP, sacchetti coestrusi accoppiati, carta/plastica, alluminio/plastica, PVC. <i>PP / PE / PVC / Multilayer film, Coex film, Paper/plastic, AL/PE</i>



Stanok si riserva di apportare
modifiche senza obbligo di preavviso

*Technical alteration without prior
notice.*