

stanok

via Campania, 4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



SUPER-TECH

Confezionatrice sottovuoto professionale a vasca piatta, costruita interamente in acciaio inox Aisi 304

Il pannello digitale consente la programmazione fino a 10 menù memorizzabili.

Tutti i cicli di vuoto, saldatura e iniezione gas inerte (optional) sono interamente regolabili a seconda delle necessità e visualizzabili sul display a cristalli liquidi

La confezionatrice TOP rappresenta il miglior compromesso tra qualità costruttiva e prezzo.

A new brand new of vacuum packing machines line specific for industry.

This range was conceived to be fundamental phase of a more complete working cycle.



A richiesta /Optional

Iniezione gas inerte
Barra saldante contrapposta
Pompa vuoto maggiorata
Diffusore gas 6/8/10 uscite

*Inert gas injection
Against sealing bar
Increased vacuum pump
Gas diffuser 6/8/10 exit*

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA



TOP

| | |
|--|--------------|
| Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i> | 570x660x600h |
| Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i> | Q=25mc/h |
| Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i> | 460x530x220h |
| Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i> | 450 |
| Alimentazione - <i>Power</i> | 230v - 50 Hz |
| Peso macchina - <i>Weight</i> | 80 Kg. |

ULTRA

| | |
|--|-----------------|
| Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i> | 760x670x1200h |
| Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i> | Q=60mc/h |
| Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i> | 660x530x230h |
| Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i> | 2x500 |
| Alimentazione - <i>Power</i> | 380v - 50/60 Hz |
| Peso macchina - <i>Weight</i> | 160 Kg. |

MEGA

| | |
|--|-----------------|
| Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i> | 900x800x1200h |
| Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i> | Q=100mc/h |
| Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i> | 830x660x230h |
| Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i> | 2x600 |
| Alimentazione - <i>Power</i> | 380v - 50/60 Hz |
| Peso macchina - <i>Weight</i> | 220 Kg. |

JUMBO

| | |
|--|-----------------|
| Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i> | 1150x8000x1200h |
| Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i> | Q=100mc/h |
| Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i> | 1050x660x230h |
| Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i> | 1000x550 |
| Alimentazione - <i>Power</i> | 380v - 50/60 Hz |
| Peso macchina - <i>Weight</i> | 260 Kg. |

SUPERMEGA

| | |
|--|------------------|
| Dimensione macchina (mm) <i>Dimensions</i> | 18000x800x230h |
| Pompa del vuoto - <i>Vacuum pump</i> | Q=100mc/h |
| Dimensioni camera (mm) - <i>Size chamber</i> | 2x(830x660x230h) |
| Barra saldante (mm) - <i>Sealing bar</i> | 4x800 |
| Alimentazione - <i>Power</i> | 380v - 50/60 Hz |
| Peso macchina - <i>Weight</i> | 360 Kg. |



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice.